



ZERO GRAFFITI

REMOVER GEL

Productomschrijving:

Een Graffiti reiniger op basis van milieuvriendelijke oplosmiddelen. Geschikt voor gebruik binnen en buiten op diverse (minerale, zuigende, niet-gelakte) ondergronden. Niet gebruiken op gelakte ondergronden.

NB Test altijd eerst op compatibiliteit met ondergrond om schade te voorkomen. Bevat geen NMP/GBL of ethanol. Minder milieubelastend.

Eigenschappen:

Viscositeit:	5000 MPas
Kleur:	Kleurloos
Dampdruk:	0,4797 mbar
Vlampunt:	Niet bepaald
Oplosbaarheid in water:	Gedeeltelijk
Vaste Stof gehalte:	3,30 Gew %
PH:	5-7
Verdunning:	Niet verdunnen
VOS:	95% gew. 1 % water gew.

Applicatie/verwerking:

- ◆ De te reinigen ondergrond en gereedschappen dienen droog te zijn.
- ◆ Test of de Remover gel niet de ondergrond aantast.
- ◆ Breng de Remover gel aan met kwast of borstel.
Wrijf de Remover gel met draaiende beweging in op de graffiti.
- ◆ Laat afhankelijk van de ondergrond de Remover gel enige tijd inwerken (5 – 30 minuten of langer).
- ◆ Breng de Remover gel niet op een te grote oppervlakte aan in één keer.
Product kan bij hogere temperatuur en wind indrogen.
- ◆ Verwijder de graffiti van onder af aan met water / hoge druk.
Bij voorkeur lauw/warm water. Hogere temperatuur is beter dan hogere druk.
- ◆ Let op; gebruik passende druk voor specifieke ondergrond en let op voegen etc.
- ◆ Indien nodig de bewerking herhalen indien er schaduwen achterblijven of gebruik de Shadow Remover (Thix).
- ◆ Lage temperaturen vertragen de werking van de Remover gel.
Product beschermen tegen vorst.

ISCLAIMER

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Protection & Cleaning Technics behoudt zich het recht zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de kwaliteit, mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. De (buiten)duurzaamheid en kleurbehoud zijn afhankelijk van verschillende factoren waaronder ondergrond conditie, (klimatologische) omstandigheden tijdens applicatie, specifieke situering en de specifieke belasting die het systeem ondergaat. De (voor)behandeling en afwerking dienen volgens voorschrift te zijn uitgevoerd waarbij de draagkracht van de ondergrond, hechting en voorgeschreven laagdiktes dienen te zijn gewaarborgd. Buitenproportionele belasting en/of molest en schade door bouwkundige- en constructie gebreken (waaronder bijv. een onvoldoende draagkrachtige ondergrond, inwatering (door grondwater etc.), schade door overmatige dampdruk, osmose e.d.) zijn uitgesloten van iedere vorm van garantie. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassing, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit, duurzaamheid en esthetica nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade. Bij twijfel (m.b.t. gebruik, verbruik, esthetica en hechting etc.) dienen er te allen tijde ter goedkeuring voorafgaand proeven te worden uitgevoerd.