



EASY REMOVER

Productomschrijving:

Een graffiti reiniger op basis van milieuvriendelijke oplosmiddelen. Geschikt voor gebruik binnen en buiten op diverse kunststoffen en gelakte ondergronden. Tevens toepasbaar op ondergronden die behandeld zijn met anti-graffiti coating.

NB Test altijd eerst op compatibiliteit met ondergrond om schade te voorkomen. Bevat geen NMP/GBL of ethanol. Minder milieubelastend.

Eigenschappen:

Viscositeit:	1,04 g/cm ³
Kleur:	Kleurloos
Dampdruk:	0,537 mbar
Vlampunt:	Niet bepaald
Oplosbaarheid in water:	Volledig
Vaste Stof gehalte:	1 Gew %
PH:	5-7
Verdunning:	Niet verdunnen
VOS:	94% gew. 0 % water gew.

Applicatie/verwerking:

- ◆ De te reinigen ondergrond en gereedschappen dienen droog te zijn.
- ◆ Test of de Easy Remover niet de ondergrond aantast.
- ◆ Breng de Easy Remover aan met kwast of borstel.
Wrijf Easy Remover met draaiende beweging in op de graffiti.
- ◆ Laat afhankelijk van de ondergrond de Easy Remover enige tijd inwerken (5-30 minuten).
- ◆ Breng de Easy Remover niet op een te grote oppervlakte aan in 1 keer.
Product kan bij hogere temperatuur en wind indrogen.
- ◆ Verwijder de graffiti van onder af aan met warm water/hoge druk.
Hogere temperatuur is beter dan hogere druk.
- ◆ Indien nodig de bewerking herhalen indien er schaduwen achterblijven of gebruik de Shadow Remover (Thix).
- ◆ Lage temperaturen vertragen de werking van de Easy Remover.
Product beschermen tegen vorst.
- ◆ Test vooraf de compatibiliteit met de ondergrond.

DISCLAIMER

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Protection & Cleaning Technics behoudt zich het recht zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de kwaliteit, mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. De (buiten)duurzaamheid en kleurbehoud zijn afhankelijk van verschillende factoren waaronder ondergrond conditie, (klimatologische) omstandigheden tijdens applicatie, specifieke situering en de specifieke belasting die het systeem ondergaat. De (voor)behandeling en afwerking dienen volgens voorschrift te zijn uitgevoerd waarbij de draagkracht van de ondergrond, hechting en voorgeschreven laagdiktes dienen te zijn gewaarborgd. Buitenproportionele belasting en/of molest en schade door bouwkundige- en constructie gebreken (waaronder bijv. een onvoldoende draagkrachtige ondergrond, inwatering (door grondwater etc.), schade door overmatige dampdruk, osmose e.d.) zijn uitgesloten van iedere vorm van garantie. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit, duurzaamheid en esthetica nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade. Bij twijfel (m.b.t. gebruik, verbruik, esthetica en hechting etc.) dienen er te allen tijde ter goedkeuring voorafgaand proeven te worden uitgevoerd.