



A.G.PRIMER

Productomschrijving:

Een oplosmiddel bestendige acrylprimer voor hechting op kaal hout, baksteen, beton, vezelcement, metselwerk. A.G. Primer is bijna reukloos, snel drogend en makkelijk aan te brengen en met water te reinigen. Primer voor Anti Graffiti Coating.

- Watergedragen
- Toepasbaar voor zeer veel ondergronden
- Verwerking per roller, kwast, airless
- Snel drogend
- 1 Component

Eigenschappen:

Dichtheid:	1,24 g/cm ³
Kleur:	Wit/kleurloos
Vlampunt:	>100°C
Oplosbaarheid in water:	Volledig
Vaste Stof gehalte:	>22%
PH:	nvt
Verdunning:	Niet verdunnen
VOS:	45 gr/lit

Applicatie omstandigheden:

- ◆ Applicatie van de primer dient te geschieden minimaal 3°C boven het dauwpunt, met in acht neming van de minimale en maximale applicatie temperaturen.
- ◆ Condens op de ondergrond leidt tot onthechting en niet doordrogen van de primer.
- ◆ Vochtgehalte ondergrond : < 5 %
- ◆ Oppervlakte temperatuur * : Minimaal + 10° C
- ◆ Luchttemperatuur: Minimaal + 10° C
- ◆ Luchtvochtigheid(R.V.%) : > 50 %

Applicatie verwerking:

Dit product kan verwerkt worden met roller, kwast of spuitapparatuur. Het type roller of kwast verschilt per applicatie. Raadpleeg ons assortiment rollers en kwasten. Geadviseerd wordt rollers ten allen tijden goed te ontharen. Meng geen oude restanten met nieuw materiaal. Let op de aanbevolen applicatiecondities.

- Dekking: Dit varieert met de mate van porositeit van de ondergrond.
- Minimaal benodigde laagdikte 30 micron droog.
- Theoretische dekking bij niet zuigende ondergronden 8 m² tot 10 m² per liter
- Droogtijden bij 20°C / 50% RLV:
- 20 min: stof droog
- 90 min: duimvast
- 24 uur: volledige uitharding
- Overschilderbaar met Anti Graffiti Coating: Bij rollen/kwasten 12 tot 24 uur bij 25°C.